ĩ ₵ Ṿ õ ɔ ḳ ʟ ṇ Ṛ 3.5 ” Ẽ Æ Ṛ UART TFT
Æ Ṛ í ᴅ ʟ ĩ ó UART Æ ᵽ g ʟ í MCU Æ ”Y Ṅ ʟ Ĭ ~
Ṵ ᵒ ᴬ TFT Ĭ ~ Ṛ

特点

ấ RISC / Cortex M4 32Bit MCU
64K/512KB Flash 8K/256KB SRAM
ấ UART Æ Ṛ в ɲ
ấ ^ ¯ p Æ ”Y g, ᴅ Ĭ ~ GIF ᴗ ɜ Ĭ
~ Ỉ ᴙ g, ᴅ Ĭ ~ Ầ ɜ ̯ Ĭ ~ ف ỷ ĭ Ĭ
~ ğ Ề ᵓ Ĭ ~ ĩ g, ẻ Ĭ ~ ĩ
ᴓ ɲ 320*240 ᴙ ' ω ᴓ ᵒ ḧ 480*320 ᴙ
'
ᴓ Ầ ^ ᴙ
ᴓ ɲ DC 5V ᵒ ḧ ɔ ◊ ᴙ
ᴓ ɲ 64Mb Flash ḳ ᴙ è ᵒ ḧ ḳ ᴙ ᶻ ɲ
ᴓ ɲ TTL ᵽ g ì Æ, ḧ RS232/485
ᴓ ɲ ɔ ḳ Ṛ ᵒ ᴶ ᴓ ₵ Ṛ

应用方块图